



- SELITTEET:
- Asfaltti, Ab 16
 - Asfaltti, Ab 11
 - Betonikiveys, iso sauvakivi, väri harmaa, 278x138x80 mm, tiiladonta
 - Seulanpääkiveys, Ø 100-150 mm
 - Nurmi R3, h=150 mm
 - Niitty R2, h=50 mm
 - Poistettava havupuu
 - Pi sy F - Pinus sylvestris 'fastigiata', Pilarimänty, h=150-200 cm
 - So Au F - Sorbus aucuparia 'fastigiata', Pylväspihlaja, h=150-200 cm
 - Upotettava betoninenreunatuki, näkyvä osa 0...12 cm
 - Valaisinpylväs
 - Runkolukittava pyöriteine, Bikekeeper One Side 8
 - Lumitila
 - Sakkapesällinen ritiläkansakaivo
 - Tarkastuskaivo/hiekanerotuskaivo/virtausensäätökaivo
 - Hv-viemäri
 - Uusi painanne
 - Nyk. painanne
 - Nyk. korkeusasema
 - Ohjeellinen tasaus
 - Ohjeellinen lattiakorke

Pysäköintinormi 1ap/50k-m2
Autopaikka tarve : 2000 / 50 = 40 ap

Autopaikat yhteensä 78 ap (talvella 52 ap)
- 68 asiakas ap
- 3 esteetön ap
- 1 lataus ap
- 6 henkilökunta ap

Pyöräpysäköintinormi 1 pp/40 k-m2
Pyöräpaikkatarve : 2000 / 100 = 50 pp

Runkolukittavat pyöräpaikat yhteensä 50 pp, joista
katettu vähintään 30%.

LUMITILOJEN MÄÄRITYS TONTEILLE						VERSIO 3.0	9.5.2023	
Mitoitettava lumen määrä	0,60	<= Oulussa käytetään arvoa 0,6m						
Aurattavan alueen pinta-ala yht.	4400	<= 1. Syötä tähän aurattavan alueen pinta-ala neljänä (m2)						
2. Anna lumitilan leveys ja syvyys jokaiselle kasalle.								
	Leveys	Syvyys	Korkeus	Pinta-ala	Tilavuus	HUOMIOITAVAA		TILAVUUSTAS E (solumitilatarve- lumi- käsien käsien)
						Kuormausuunnat	Pohjan vaurioriski	
Lumitila 1	10,00	16,30	3,7	163,0	229,6	2 syvyysuunnassa	Vaurioriskil	✓ 1,00
Lumitila 2	10,00	18,90	3,7	189,0	276,4	2 syvyysuunnassa	Vaurioriskil	RIITTÄÄ
Lumitila 3	10,00	4,10	1,6	41,0	23,0	-	-	

Merkit	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.
Koordinatijärjestelmä ETRS-GK26FIN / N2000				
Hanke S-market Maikkula pihajärjestelyt				
Kohde Pihajärjestelyt				
Asiasisältö Alustavat pihajärjestelyt			Mittakaava 1: 250	
				
Suunnittelija Laura Niemelä				
Proj.pääll. Risto Hämmäläinen				
Piir.nro Liik1		Pvm 10.3.2025	Piir.nro	